

SUB EL SC rechts (bis 3,5 m / 800 kg)



Für jeden Anwendungsbereich wie privaten, industriellen oder Mehrfamilienhausgebrauch.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Brutto-Verkaufspreis: 1.235,96 €

MwSt.-Betrag: 197,34 €

3-5 Days



[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [BFT](#)

Beschreibung

Das gesamte Programm von Unterflur-Hydraulikantrieben ist für sehr intensiven Gebrauch geeignet; für jeden Anwendungsbereich wie privaten, industriellen oder Mehrfamilienhausgebrauch. Kompakt und kräftig, einsetzbar für automatische Drehtorflügel bis zu 3,5 m und bis zu 800 kg Torgewicht. Erhältlich in umschaltbarer und nicht umschaltbarer Version, mit oder ohne Verzögerung beim Öffnen oder Schließen und mit Öffnungswinkeln bis zu 180°. (SUB G und SUB EG)

Die Monoblock-Struktur ermöglicht eine sehr saubere Installation, die über lange Zeit sehr zuverlässig ist. Die Schließverzögerung garantiert geräuscharme sanfte Bewegungen auch bei großen Toren. Die Verzögerungsintensität kann durch eine Stellschraube jeder Situation individuell angepasst werden. Steuereinheit mit Programmier-Display und neuer vereinfachter Programmieroberfläche.

Achtung: Die Installation muß in Verbindung mit einem Fundamentkasten (CPS rechts bzw links oder FCS rechts bzw links) erfolgen. Diese sind separat erhältlich.

Technische Daten:

| | |
|--------------------|--|
| Steuerung: | RIGEL5 |
| Stromversorgung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 250 W |
| max. Öffnungsgrad: | 120° |
| Öffnungsdauer: | 33 Sek. |
| Verlangsamung: | Nein |
| Quetschutz: | Hydraulische Kupplung |
| Blockierungsart: | Magnetschloß bzw. Elektroschloß erforderlich |
| Not-Entriegelung: | - |
| Nutzungsgrad: | sehr intensiv |

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.